

ട്രെ ഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കുന്ന യന്ത്രം RNM 600

- മണിക്കൂറിൽ 600 - 800 ട്രെകൾ
- ട്രെയിലെ വിത്തിന്റെ അളവ് 65-150 ഗ്രാം



- സോയിൽ മോട്ടോർ പവർ 120 വാട്ട്സ്
- ട്രാൻസ്മിഷൻ മോട്ടോർ പവർ 240 വാട്ട്സ്

ഞാറുമടും യന്ത്രം

RP 824

- 3.5kW, സിങ്കിൾ സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എൻജിൻ

ഡീസൽ

- ഞാറുമടൽ- 8 വരി
- വരികൾ തമ്മിൽ 23.8 സെ.മീ അകലം
- നൂരികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 12,14,16,19 സെ.മീ

മിനി ടില്ലർ (പവർ വീഡർ)

RMT 30

- 2.2 kW, സിങ്കിൾ സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എൻജിൻ
- ടില്ലിങ്ങ് അകലം 500 mm
- ടില്ലിങ്ങ് ആഴം 100 - 150 mm

➤ ഭാരം 75 Kg

ഡീസൽ

ഞാറുമടും യന്ത്രം

**4WRP 824
4WRP 630**

- 4 സ്ക്രോക്ക്, 2 സിലിണ്ടർ എൻജിൻ



ഡീസൽ

- വരികൾ തമ്മിൽ 23.8/30 സെ.മീ അകലം
- നൂരികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 12,14,16,18,21 സെ.മീ
- ഞാറുമടൽ 6/8 വരി (12/16 ഫീക്ഷേഴ്സ്)

പവർ ടില്ലർ

RPT 60 / RPT 90

- 4.4 / 6.6kW സിങ്കിൾ സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എൻജിൻ



ഡീസൽ

- ടില്ലിങ്ങ് അകലം 750 - 1350 mm
- ടില്ലിങ്ങ് ആഴം 120/300 mm
- ഭാരം 115/132 Kg

ഗാർഡൻ ടില്ലർ

RGT 252

- 2kW, 51.7 cc 2 സ്ക്രോക്ക് എൻജിൻ



- ടില്ലിങ്ങ് ആഴം 5-7 സെന്റിമീറ്റർ
- ടില്ലിങ്ങ് അകലം 30 സെന്റിമീറ്റർ

➤ ഭാരം 16 Kg